

RIDER R 65 RD 55

AUTOLAVEUSES COMPACTE AVEC CONDUCTEUR À BORD RIDER

Rider R 65 est la nouvelle autolaveuse compacte avec conducteur à bord de la gamme Ghibli & Wirbel. 65 litres de capacité, associés à une haute productivité (3000 m²/h) et une grande autonomie, garantissent la solution parfaite dans tout type de milieu. Tous les détails de Rider ont été étudiés pour garantir au maximum l'ergonomie et la simplicité d'utilisation. Grâce à ses dimensions compactes, sa grande manœuvrabilité et ses performances élevées, Rider est parfaite pour tout type de milieu et surface. La version RD 55, à traction arrière, présente la tête classique à deux brosses qui, associée au système d'essuyage compact (650 mm) et performant, garantit des résultats de lavage et séchage de haut niveau. La version BC dispose d'un chargeur de batterie et de batteries (105Ah) qui garantissent une autonomie de plus de deux heures et demie de travail non-stop!



Système de levage/ réglage manuel (système d'essuyage, tête, eau)



Accès facile à tous les composants




Réservoir de récupération: accès et nettoyage facilité



Système d'essuyage compact et performant



Installation et retrait immédiats des brosses



Tête dotée de deux brosses

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
RIDER R 65 RD 55	10.0552.00	1
RIDER R 65 RD 55 BC	13.0552.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	550
Largeur aspiration	mm	650
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	3000 - 1800
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	1400
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3
BATTERIES		
Type		Set 2 batteries 12V 105 Ah Gel (**)
Autonomie	h - min	2 h et 15 min
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm X nr	400x410x300 x 1
BROSSES		
Diamètre - Pad x numéro	mm - inch x nr	290 - 11" x 2
Puissance moteur x numéro	W x nr	200 x 2
Vitesse moteur	tours/min.	205
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g /cm ²	19 - 16,3

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Brosse 11" polypropylène Ø 0,6 (*)	4905-0043-0
Chargeur de batterie externe 24V 20A (**)	18.0063.00
Ensemble de 2 batteries 12V 105Ah (**)	18.0001.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel 650 mm (avant/arrière)	96.0159.00

TRACTION

Puissance moteur	W	450
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	5,5
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	5

ASPIRATION

Puissance moteur	W	550
Dépression (colonne d'eau)	mbar/mmH2O	1791
Débit d'air	l/s	30
Bruit	dB(A)	64

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	65
Capacité récupération	l	65
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	130/210
Dimensions	mm	1150x780x1425

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Disque d'entraînement 11"	4915-0013-0
Brosse 11" tynex	4905-0048-0
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane 650 mm (avant/arrière)	96.0011.00

(*) 2 brosses en accessoires fournis

(**) Pour version BC